

Link do produktu: <https://eleneo.pl/aktywna-antena-dvb-t2-dookolna-kompakt-zewnetrzna-zasilacz-230v-a9b-p-10.html>



Aktywna antena dvb-t2 dookólna Kompakt zewnętrzna zasilacz 230V A9B

Cena	64,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	A9B_1
Kod EAN	5907076476263

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Antena DVB-T umożliwia odbiór programów telewizyjnych i radiowych cyfrowej telewizji naziemnej
- Przygotowana do odbioru nowego standardu DVB-T2
- Odbiera wszystkie MUX 1,2,3, ORAZ MUX 8) w zakresie 174-230 MHz, 470-698 MHz
- Wbudowany mocny wzmacniacz oraz filtr LTE
- Wysoki zysk energetyczny max do 44db
- Wielokierunkowa dookólna - kąt odbioru 360 stopni
- Odbiór HD FullHD, przygotowana pod odbiór 4K
- Łatwy montaż - obejma w zestawie
- Kompaktowe wymiary średnica ok 27 cm
- Hermetyczna obudowa - odporna na warunki atmosferyczne (promieniowanie słoneczne UV, mróz, śnieg, silny wiatr)
- Zasilacz sieciowy i tyłek F na przewód koncentryczny w zestawie

Nowoczesna smukła antena dookólna DVB-T / DVB-T2

Dzięki małej wadze i kompaktowym wymiarom, antenę można zastosować zarówno w profesjonalnej instalacji domowej jak i w podróży. Antena została wyposażona w wygodne mocowanie, które pozwala na manewrowanie praktycznie w każdej płaszczyźnie. Antena dookólna, odbiera sygnał z każdego kierunku (360 stopni), a duży promień odległości od stacji nadawczej pozwoli uzyskać bezzakłóceńowy odbiór w wielu miejscach zatem nie ma konieczności kierowania jej w stronę nadajnika.

Prosty montaż - balkon, okno, dach Twojego domu lub pojazdu

Dzięki dołączonej obejmie zamontujesz antenę na rurze lub balkonie w kilka minut. Antenę możesz zamontować również na dachu Twojego domu lub pojazdu. Jeżeli szukasz anteny której montaż jest szybki i prosty ta antena może spełnić Twoje oczekiwania.

Najnowszej generacji antena Compact Wiedyska

Antena DVB-T Compact Wiedyska jest cenionym produktem dostępnym na rynku od wielu lat. W ostatnim czasie najnowsza generacja anteny Compact Wiedyska została wyposażona w mocniejszy wzmacniacz pozwalający na jeszcze lepszy odbiór telewizji na terenie o słabym pokryciu sygnału. Producent zdecydował się na zmianę dotychczasowej obudowy wykonanej z polistyrenu wysokoudarowego HIPS na polipropylen pokryty warstwą ochronną UV. Dzięki temu nowa obudowa jest sztywniejsza i jeszcze bardziej odporna na działanie promieni słonecznych i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zaprojektowany od podstaw został również system mocowania anteny i uchwyt mocujący. Decydując się na zakup w tej ofercie otrzymujesz antenę najnowszej generacji.

Nowoczesny wbudowany wzmacniacz

Posiada wbudowany nowoczesny wzmacniacz, który zapewnia wysoką odporność anteny na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, takie jak sieci komórkowe, sieci WiFi, CB-Radia i inne niepożądane sygnały. Zastosowane we wzmacniaczu niskoszumne tranzystory zapewniają wysoką jakość odbioru programów TV oraz sygnałów radiowych nawet Full HD (w zależności od zasięgu i oferty programowej operatora). Wbudowany wzmacniacz w antenie zasilany jest za pośrednictwem dołączonego zasilacza sieciowego.

Wbudowany Filtr LTE

Antena wyposażona jest w filtr eliminujący zakłócenia sygnałów LTE (sieci komórkowe i internetowe), zapewniając najwyższą jakość odbioru sygnału telewizyjnego.

Proste podłączenie anteny - zamontujesz sam bez pomocy instalatora!

Antena DVB-T dostarczana jest wraz z końcówką typu F gotową do zamontowania na przewodzie koncentrycznym np. RG-6 (brak w zestawie). Antena wyposażona jest w zasilacz sieciowy 230V AC który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wzmacniacza wbudowanego w antenie. Przewód koncentryczny należy prawidłowo zamontować wewnątrz wtyku zasilacza antenowego. Następnie należy podłączyć zasilacz do prądu a wtyczkę podłączyć do znajdującego się w odbiorniku telewizyjnym gniazda RF-IN (Antenna IN). Jeżeli Twój telewizor nie posiada wbudowanego tunera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T / DVB-T antenę podłączamy w taki sam sposób do zewnętrznego tunera DVB-T / DVB-T2. Dołączony zasilacz sieciowy przystosowany jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Jak prawidłowo zamontować przewód koncentryczny we wtyku?

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie anteny należy umieścić odpowiednio przygotowany przewód koncentryczny we wtyku zasilacza antenowego.

1. Przewód + - środkowa żyła odizolowana od oplotu

2. Oplot przewodu należy umieścić bezpośrednio stykając go z zieloną płytą w wyznaczonym miejscu miedzianym. Uchwyt (srebrna blaszka) przytrzymujący przewód nie przewodzi sygnału (masy).

Antena DVB-T przygotowana do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T a także w DVB-T2!

Antena TV pozwala na odbiór wszystkich kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T w tym umożliwia odbiór z dowolnego MUX w wysokiej jakości - nawet Full HD (w zależności od zasięgu i oferty programowej operatora). Pamiętaj, że do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T niezbędny jest odbiornik wyposażony w wewnętrzny tuner DVB-T MPEG4 lub zewnętrzny dekodery DVB-T.

Antena przygotowana jest również do odbioru sygnału DVB-T2 / HEVC którego wdrożenie w Polsce planowane jest na czerwiec 2022 roku. Nowy standard DVB-T2 pozwoli na odbiór jeszcze szerszej oferty programowej jednak po stronie odbiornika konieczne może okazać się zastosowanie anteny DVB-T z wysokim zyskiem energetycznym m.in. ta antena TV DVB-T zapewnia bardzo wysoki zysk energetyczny.

Polskie anteny DVB-T wyprodukowane w Polsce

Ten produkt został zaprojektowany przez polskich inżynierów z myślą o specyficznych warunkach odbioru sygnału telewizji cyfrowej .

Specjalna edycja - made for eleneo

Produkty oznaczone przez nas jako made for eleneo to wyselekcjonowana jakość produktów sprawdzonych marek akcesoriów elektroniki użytkowej.

Potrzebujesz dodatkowo przewód koncentryczny lub wtyki?

W naszej ofercie znajdziesz również przewód koncentryczny RG-6 (B8P) przygotowany na wymiar pod Twoje zapotrzebowania jak również wtyki, gniazda i złącza niezbędne do instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej.

Specyfikacja techniczna:

- Kolor czarny
- Zysk energetyczny: 30-33 dB do 44 dB
- Polaryzacja: pozioma
- Wyjście: 75 Ohm
- Zakres częstotliwości: 174-230 MHz, 470-698 MHz
- Ukierunkowanie: 360 stopni
- Zasilanie wzmacniacza: 230V AC 12V 100 mA DC
- Cybant do rury o maksymalnym rozmiarze fi : 35 mm
- Możliwość odbioru: MUX1, MUX2, MUX3, oraz nowy MUX8
- Prezentowana na zdjęciach rura nie jest dołączona do zestawu

- W zestawie otrzymujesz:
- Antena
- Zasilacz sieciowy 230V AC
- Instrukcja obsługi
- Wtyk f