

Link do produktu: <https://eleneo.pl/cb-radio-president-mckinley-am-fm-ssb-1din-cx7-p-36.html>

CB Radio President McKinley AM FM SSB 1DIN CX7



Cena	1 261,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CX7
Kod producenta	TXPR600
Kod EAN	3435991128179

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać ten produkt u nas ?

- Multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- Standardowe 40 kanałów AM/FM/USB/LSB
- Pokrętło przełączania kanałów
- manualny/automatyczny squelch ASC
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- podświetlane przyciski
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu radia
- automatyczny układ redukcji napięcia - radiotelefon może działać w instalacjach 24V oraz 12V
- NB/ANL (filtry przeciwzakłóceń)
- Hi Cut - filtr wycinający soprany
- Rf Gain - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- pamięć trzech kanałów z wybranymi atrybutami
- wskaźnik mocy wyjściowej
- wbudowany miernik SWR (reflektometr)
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia mikrofonu elektretowego i dynamicznego

Dodatkowo filtr Hi Cut - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.

President McKinley cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku. Głośnik w przednim panelu pozwala na montaż w kokpicie auta - standard 1DIN, bez konieczności stosowania głośnika zewnętrznego.

Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów ASC mającą za zadanie ograniczyć szumy.

President McKinley z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.

Producent wyposażył radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika (funkcja Rf Gain).

Pomiar SWR. President McKinley posiada również wbudowany reflektometr (miernik SWR) - na bieżąco możemy otrzymywać

informacje o dostrojeniu anteny.

Specyfikacja:

zasilanie: 13.2 V / 24 V
moc nadajnika: 4W AM/FM, 12W USB/LSB
impedancja wyjściowa: 50 Ohm
tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
maksymalny pobór prądu 3A (przy modulacji)
czułość: 0.5 μ V - 113 dBm (AM/FM) / 0.28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
wymiary zewnętrzne: 170 (szerokość) x 150 (długość) x 52 (wysokość) mm
waga: 1,1kg
gniazdo mikrofonowe: 6-pin

W zestawie otrzymujesz
CB radio President McKinley 1DIN
mikrofon oryginalny ze zmianą kanałów
uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
kabel zasilający 3-pin
polska instrukcja obsługi