Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 08:35

Link do produktu: https://eleneo.pl/cb-radio-president-william-ii-2-bezprzewodowy-mikrofon-do-reki-12v-24v-de2-p-41.html

CB Radio President William II 2 bezprzewodowy mikrofon do ręki 12V 24V DE2

Cena	**599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DE2 X3E**
Kod producenta	**TXPR194**
Kod EAN	**3435991103190**

Opis produktu

W skrócie najważniejsze cechy bezprzewodowego CB Radia do ręki

- bezprzewodowy mikrofon z wbudowanym akumulatorem
- standardowe 4W mocy wyjściowej
- modulacja AM / FM
- 40 kanałów dla PL + multistandard na inne kraje Europy
- **ASC** - automatyczna blokada szumów
- **NRC** - cyfrowa redukcja szumów
- ultrakompaktowe gabaryty - mikrofon ok. 58 × 40 × 100 mm, jednostka centralna ok. 115 × 140 × 45 mm
- cyfrowy wyświetlacz z prezentacją kanału, częstotliwości i LED-owym S-metrem (poziom sygnału)
- VOX - aktywacja nadawania głosem, zgodność z przepisami niemieckimi
- squelch - ręczna blokada - wyciszanie szumów
- Roger Beep - z możliwością wyłączenia
- prosta obsługa
- 7 kolorów podświetlenia LCD do wyboru w menu radia
- 2 kanały szybkiego dostępu EMG (alarmowe)
- skaner częstotliwości/kanałów + Scan Skip - pomijanie wybranych częstotliwości
- filtr przeciwzakłóceniowy ANL
- blokada klawiatury, dźwięk klawiszy (beep)
- **złącze USB-C** – nowoczesne zasilanie akumulatora w mikrofonie
- **zasilanie 12V / 24V** (osobowe, ciężarowe, użytkowe, rolnicze) - wbudowany reduktor napięcia

Mamy to! czekaliśmy na takie bezprzewodowe CB Radio od dawna! mamy sposoby na szybką instalację CB Radia w samochodzie

Opcja 1 - dla osobówki z gniazdem zapalniczki w bagażniku

Żegnaj żmudna praco instalacyjna i skrupulatne prowadzenie przewodu od anteny CB na dachu przez cały samochód. Teraz jednostkę główną CB Radio President William 2 II ASC umieszczamy w bagażniku samochodu na przykład w bocznym schowku - oczywiście pod warunkiem posiadania w bagażniku gniazda zapalniczki - mikrofon połączy się bezprzewodowo i będzie działał w samochodzie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie po opuszczeniu kabiny*

*(w zasięgu łączności Bluetooth)

Opcja 2 - dla osobówki z gniazdem zapalniczki blisko fotela kierowcy / pasażera z przodu lub z tyłu

Umieszczamy jednostkę główną np. pod fotelem pasażera lub kierowcy (blisko źródła zasilania gniazda zapalniczki które często znajduje się w schowku lub kokpicie samochodu , przewód antenowy prowadzimy tak aby maksymalnie zabezpieczyć go przed mechanicznymi przypadkowymi uszkodzeniami. Mikrofon bezprzewodowy łączymy z jednostką główną bezprzewodowo - żadnych kabli podczas rozmów!

copyright oskar ogłaza

Opcja 3 - dla pozostałych typów pojazdów - dostawcze, ciężarowe, lawety, BUS , TIR i wszystkie inne

Dzięki bezprzewodowemu mikrofonowi Bluetooth CB Radio President William 2 umieścisz jak najbliżej źródła zasilania 12V / 24V oraz przewodu sygnałowego anteny zaoszczędzisz mnóstwo czasu na montaż - całe sterowanie odbywa się bezpośrednio z mikrofonu

7 kolorów podświetlenia do samodzielnego wyboru:

- bursztynowy
- biały
- zielony
- niebieski
- fioletowy
- turkusowy
- żółty

Specyfikacja techniczna:

- Liczba kanałów : 40
- Rodzaje emisji : AM / FM
- Zakres częstotliwości od : 26,960 do 27,400 MHz
- Impedencja anteny : 50 ohm
- Napięcie zasilania : 13,2 V / 26,4 V (działa w 12V i 24V bez przetwornic)
- Wymiary (mm) : 115 x 140 x 45 (Black box) 58 x 40 x 100 (mikrofon)
- Ciężar ok. : ~ 600 g (Black box) / ~ 130 g (mikrofon)
- Akcesoria : mikrofon z uchwytem, rama mocująca, kabel zasilający z bezpiecznikiem

- Filtry : ANL (Automatic Noise Limiter)
- NADAJNIK - Tolerancja częstotliwości : +/- 200 Hz -
- Moc nadajnika : 4 W AM / 4 W FM
- Pasmo przenoszenia m.cz. : 300 Hz do 3 kHz AM/FM
- Czułość mikrofonu : 7 mV - Pobór prądu : ≤ 2,3 A (13,2 V) / ≤ 1,3 A (26,4 V)
- Zniekształcenie nieliniowe max : 2 % 3)
- ODBIORNIK
- Czułość przy 20 dB SINAD : 0,5 µV - 113 dbm AM 0,35 µV - 116 dbm FM)
- Pasmo przenoszenia : 300 Hz - do 3 kHz
- Selektywność międzykanałowa : 60 dB
- Maksymalna moc wyjściowa audio : 2,5 W
- Czułość blokady szumów : min 0,2 µV - 120dBm / max.1 mV - 47dBm
- Tłumienie częstotliwości lepsze niż lustrzanej : 60 dB
- Odporność na intermodulację : 70 dB
- Pobór prądu : 210 ~ 620 mA (13,2 V) 110 ~ 310 mA (26,4 V)

W zestawie otrzymujesz:

- CB radio President William 2 II - jednostka główna
- bezprzewodowy mikrofon z uchwytem
- uchwyt montażowy z kompletem śrub
- wtyk do zapalniczki (na życzenie zalutowany)