Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:38

Link do produktu: https://eleneo.pl/rozgaleziacz-rozdzielacz-gniazd-zapalniczki-trojnik-z-usb-1224v-dc9-p-87.html

Rozgałęziacz rozdzielacz gniazd zapalniczki trójnik z USB 12/24V DC9

Cena	**89,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**DC9**
Kod EAN	**5902270781779**

Opis produktu

Rozdzielacz zapalniczki samochodowej najwyższej jakości marki LTC. Adapter umożliwia rozdzielenie zasilania jednego gniazda zapalniczki na 2 gniazda USB-A 2.4A, gniazdo USB-A QC 3.0, gniazdo USB Type-C PD oraz trzy gniazda zapalniczki!

Do rozgałęziacza można podłączyć praktycznie wszystkie urządzenia elektroniczne, które korzystają z zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej 12 / 24 V DC, takie jak: zasilacze do laptopów, TV, odtwarzaczy MP3 oraz ładowarki do telefonów i tabletów.

Ładowarka z dwoma standardowymi gniazdami USB-A
Urządzenie posiada dwa niezależne układy zarządzania zasilaniem które dostarczają prąd 4.8 A, rozłożony na wartość 2.4 A dla obydwu dostępnych gniazd USB, spełniając wymagania dotyczące ładowania tabletów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Gniazda USB Type-C PD oraz QC 3.0

Adapter został wyposażony w specjalne gniazda ładowania USB QC 3.0 o mocy 18W, oraz USB Type-C o zawrotnej mocy 30 W, obydwa gniazda posiadające trzy tryby ładowania, zależnie od wymaganego przez urządzenie napięcia ładowania. Całkowity prąd ładowania urządzenia może wynosić maksymalnie aż 10,4A.Potrójne gniazdo zapalniczki
Napięcie wejściowe 12/24 V gniazd zapalniczki umożliwia podłączenie ładowarek innych urządzeń elektronicznych.

Zabezpieczenia
Rozdzielacz posiada szereg zabezpieczeń, m.in. przed nadmiernym prądem, przegrzaniem oraz zwarciem w celu ochrony podłączonych urządzeń oraz instalacji elektrycznej Twojego pojazdu.

Włączniki gniazd zapalniczki
Ładowarka jest wyposażona we włączniki gniazd zapalniczki samochodowej, służące do włączania i wyłączania podłączonych do niej urządzeń.

Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz monitorujący podglądowe napięcie w instalacji samochodu wraz z alarmem niskiego napięcia akumulatora.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie DC 12/24V
- Napięcie wyjściowe DC 5V (prąd ładowania maks. 10.4A)
- Ilość gniazd zapalniczki samochodowej 3
- Parametry wyjściowe USB-C PD 5V/3A
- 9V/3A
- 12V/2.5A
- (max. 30W)
- Parametry wyjściowe USB-A QC 3.0 5V/3A
- 9V/2A

- 12V/1.5A
- (max. 18W)
- Parametry wyjściowe USB-A 5V/2.4A (max. 5V/4.8A dla obu gniazd)
- Maksymalna moc wyjściowa urządzenia 108W dla DC 12V, 200W dla DC 24V
- Długość kabla 100cm
- Temperatura pracy -20 *C - 60 *C